

## Ortgangblende

Ortgangblende, Fabrikat Fa. DTB DachTechnik BRIEL, mit / ohne Farbbeschichtung  
liefern und gemäß der Verlegeanleitung des Herstellers und den einschlägigen DIN-Vorschriften fachgerecht auf der Holzschalung bzw. Lattung befestigen. Der Überstand der Ortgangblende zu dem zu schützenden Bauteil beträgt mind. 2 cm.

Material: .....  
(Kupfer, Aluminium, Titan-Zink)

Farbe: .....  
(gem. Farbkarte des Herstellers)

Größe: .....  
(gem. Abmessungsvarianten des Herstellers)

Lfm: .....

## Schindelblende

Schindelblende, Fabrikat Fa. DTB DachTechnik BRIEL, mit / ohne Farbbeschichtung  
liefern und gemäß der Verlegeanleitung des Herstellers und den einschlägigen DIN-Vorschriften fachgerecht auf der Holzschalung bzw. Lattung befestigen. Der Überstand der Schindelblende zu dem zu schützenden Bauteil beträgt mind. 2 cm.

Material: .....  
(Kupfer, Aluminium, Titan-Zink)

Farbe: .....  
(gem. Farbkarte des Herstellers)

Größe: .....  
(gem. Abmessungsvarianten des Herstellers)

Lfm: .....