

TECHNISCHES DATENBLATT MEHRTEILIGER TRITTSCHUTZ

MEHRTEILIGES TRITTSCHUTZPROFIL

Trittschutzprofile fixieren und versiegeln zusätzlich aufgehende Dachabdichtungsbahnen an Mauerwerken. Bei Dachterrassen oder Balkonen verhindern sie mechanische Beschädigungen zum Beispiel im Randbereich des Plattenbelages zur Abdichtungsbahn. Das Abdeckprofil ermöglicht eine homogene Ansicht und verdeckt die Befestigungselemente.



Material:	Aluminium
Materialstärke:	1,5 mm
Blendenhöhe:	125 mm, 150 mm, 175 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm
Länge:	3000 mm
Systemkomponenten:	Trittschutzblende, Verbinder, Abdeckprofil EPDM-Dichtschnur bei 150 mm Blendenhöhe
Optionen:	Sonderfarben: Pulverbeschichtung in allen RAL-Tönen, Ecken, Endkappen, Andere Materialstärken und Bauhöhen möglich.
Lochung:	Beginnend bei 100 mm alle 200 mm ein Rundloch von 8 mm
Verpackungseinheit:	30 m
Standardzubehör:	Verbinder, 90 Grad-Innen-/ Außenecken
Sonderzubehör:	Innen-/ Außenecken außenwinklig

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 07.2021
Als Grundlage zur Planung und Montage sind die Regelwerke des ZVDH
sowie die einschlägigen DIN-Normen zu beachten.