



**TIPP
FÜR DEN
FACHMANN**

DIE PROBLEMATIK

Die regelkonforme Abdichtung mit Folie oder Bitumen schreibt eine wandseitige Anschlusshöhe von 150 mm vor. Das Abdichtungsmaterial muss am aufsteigenden Wandanschluss mechanisch, z. B. mit einem Wandanschlussprofil, fixiert werden.

DAS RESULTAT

Zwischen Wandanschlussprofil und Bodenbelag bleibt oftmals die Abdichtung sichtbar. Dadurch ist dieser Bereich ungeschützt vor mechanischen Beschädigungen, wie z. B. Fußritten. Hinsichtlich der Optik werden nicht einmal minimale Anforderungen erfüllt.

FINDIGE LÖSUNG:
**MEHRTEILIGES
TRITTSCHUTZPROFIL**
VEREINT FUNKTION UND
DESIGN

CLEVERE LÖSUNG

Das mehrteilige Trittschutzprofil ersetzt nicht nur das Wandanschlussprofil, es schützt zudem den kompletten aufsteigenden Wandanschlussbereich und bildet einen optisch hochwertigen Abschluss.

Alle Profile sind zudem in der unbeschichteten Variante foliert.

- Ein riesiger Vorteil wenn nach der Montage die Wände noch verputzt werden.

Trittschutz mit Abdeckprofil

