

Ausschreibungstext

Be- und Entlüftung mit Flächenlüfter Regio Plus

Dachlüfter, Fabrikat Fa. BRIEL

Typ LQ 50 80 115 150 200 300

aus Aluminium, mit Schnee- und Regenabweiser liefern und gemäß der Verlegeanleitung des Herstellers fachgerecht einbauen.

Die Lüfter sind nach den derzeit gültigen DIN Normen sowie den Qualitätsmerkmalen IA hergestellt.

Die erforderliche Be- und Entlüftung ist nach DIN 4108, Teil 3 auszuführen. Aus der bauseits vorhandenen Dachschalung ist ein Lüfterloch in der Größe des freien Lüftungsquerschnittes auszuschneiden.

Auf diese Dachöffnung wird die Lüfteröffnung deckungsgleich aufgesetzt und befestigt. Der Dachlüfter ist mit Bitumenschindeln, Schiefer oder Faserzementdachplatten nach den Regeln des deutschen Dachdeckerhandwerks fachgerecht einzudecken.

Typ:.....

(REGIO PLUS)

Material: Aluminium, Titanzink

Farbe:.....(RAL 7016 Standardfarbe)

(Pulverbeschichtung nach RAL-Farbtönen)

Stück:.....